



Triebwerksgruppe Classification Groupe	M3/1Bm	M4/1Am	M5/2m	M6/3m	M7/4m	M7/4m	Hub- geschw.	Hub- geschw.	Leistung Motor	Gewicht mit 3m Hub	Ketten- sicherheit statisch	- Schutzart nach DIN 40050: - Isolationsklasse: - Anschlusssicherung generell: - Lasthaken DIN 15401 - Triebwerksgruppe nach ISO 4301-1 / FEM	IP65 F 10A 04	Profilstahlkette schwarz phosphatiert	Profil steel chain black phosphated	Chaîne en acier profilé noir phosphaté
Schaltungen /h Switches /h commutations /h	150	180	240	300	360	360	Lifting speed	Lifting speed	Motor power	Weight with 3m lift	Chain safety static			- Protection DIN 40050: - Insulation class: - Fuse protection generally: - Load hook DIN 15401 - Classification according to ISO 4301-1 / FEM	IP65 F 10A 04	Güteklasse, nach Grade, according Classe qualité, selon
ED % Duty factor % Facteur de marche %	25%	30%	40%	50%	60%	60%	Vitesse de levage	Vitesse de levage	Puissance du moteur	Poids avec une capacité de levage de 3m	Sécurité de la Chaîne statique	- Classe de protection DIN 40050: - Classe d'isolation: - Fusible général: - Crochet de levage DIN 15401 - Groupe selon ISO 4301-1 / FEM	IP65 F 10A 04	Kettengröße Chain size Dimension de la chaîne	5.25mm x 15mm	
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	m/min. 50Hz	m/min. 60Hz	kW (50 Hz)	A	kg	800kg		Kettengewicht / Meter Chain weight / meter Poids chaîne / mètre	0.69kg	
GP500/1NF	800	630	500	400	320	250	8 / 2	9.6 / 2.4	0.72 / 0.18	2.8 / 1.7	26	5.1 : 1				
GP500/1SF	-	320	250	200	160	125	16 / 4	19.2 / 4.8	0.72 / 0.18	2.8 / 1.7	26	-				
GP500/1N	800	630	500	400	320	250	8	9.6	0.72	2.8	26	5.1 : 1				
GP500/1N 1Ph	-	-	250	200(M5)	160(M5)	125(M5)	8	9.6	0.55	4.7 (1x230V)	26	-				
GP500/1N 1Ph	-	-	500	400(M5)	320(M5)	250(M5)	4	4.8	0.55	4.7 (1x230V)	26	-				

**GP 500/1**  
Massbild; Schematic draw; Liste de dim.

**GIS** swiss lifting solutions

9511.9201.5

Index  
A